

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Nhà phân phối ủy quyền toàn KASQUAN tại Việt Nam

Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
Tên nhóm: 1										
KQDQ25-1-17	1	17	33	2750	86	2	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-26	1	26	33	2750	86	3	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-36	1	36	33	2750	86	4	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-45	1	45	33	2750	86	5	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-1-54	1	54	33	2860	86	6	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-1-63	1	63	33	2860	86	7	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-1-72	1	72	33	2860	86	8	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-81	1	81	33	2860	86	9	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-90	1	90	33	2860	86	10	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-108	1	108	33	2890	86	12	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-118	1	118	33	2890	86	13	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-127	1	127	33	2890	86	14	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-136	1	136	33	2890	86	15	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-154	1	154	33	2890	86	17	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-1-163	1	163	33	2890	86	18	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-1-172	1	172	33	2890	86	19	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-1-181	1	181	33	2890	86	20	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-1-190	1	190	33	2890	86	21	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-1-200	1	200	33	2890	86	22	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-1-209	1	209	33	2890	86	23	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-2-16	2	16	47	2750	86	2	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-2-24	2	24	47	2750	86	3	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-2-29	2	29	47	2750	86	4	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-2-33	2	33	47	2750	86	4	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-2-39	2	39	47	2750	86	5	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-2-42	2	42	47	2860	86	5	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-2-47	2	47	47	2860	86	6	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-2-50	2	50	47	2860	86	6	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-2-59	2	59	47	2860	86	7	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-2-67	2	67	47	2860	86	8	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-2-75	2	75	47	2860	86	9	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-2-84	2	84	47	2890	86	10	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-2-93	2	93	47	2890	86	11	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-2-101	2	101	47	2890	86	12	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-2-111	2	111	47	2890	86	13	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-2-120	2	120	47	2890	86	14	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-2-129	2	129	47	2890	86	15	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-2-137	2	137	47	2890	86	16	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-2-145	2	145	47	2890	86	17	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-2-153	2	153	47	2890	86	18	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-2-161	2	161	47	2890	86	19	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-2-170	2	170	47	2890	86	20	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-2-179	2	179	47	2890	86	21	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-2-188	2	188	47	2890	86	22	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-2-197	2	197	47	2890	86	23	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-14	3	14	53	2750	86	2	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-3-21	3	21	53	2750	86	3	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-3-29	3	29	53	2750	86	4	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-3-37	3	37	53	2860	86	5	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-3-45	3	45	53	2860	86	6	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-3-52	3	52	53	2860	86	7	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-3-60	3	60	53	2860	86	8	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-3-76	3	76	53	2890	86	10	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-83	3	83	53	2890	86	11	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-91	3	91	53	2890	86	12	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-100	3	100	53	2890	86	13	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-109	3	109	53	2890	86	14	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-118	3	118	53	2890	86	15	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-133	3	133	53	2890	86	17	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-140	3	140	53	2890	86	18	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-148	3	148	53	2890	86	19	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-163	3	163	53	2890	86	21	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-171	3	171	53	2890	86	22	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-179	3	179	53	2890	86	23	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-1-10G	1	10	45	2750	78	2	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-16G	1	16	45	2750	78	3	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-22G	1	22	45	2750	78	4	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-27G	1	27	45	2750	78	5	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-33G	1	33	45	2750	78	6	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-39G	1	39	45	2750	78	7	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-44G	1	44	45	2750	78	8	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-1-49G	1	49	45	2750	78	9	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-1-55G	1	55	45	2750	78	10	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-1-60G	1	60	45	2750	78	11	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-1-66G	1	66	45	2750	78	12	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-1-71G	1	71	45	2860	78	13	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-1-77G	1	77	45	2860	78	14	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-1-83G	1	83	45	2860	78	15	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-1-89G	1	89	45	2860	78	16	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-1-94G	1	94	45	2860	78	17	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-99G	1	99	45	2860	78	18	1.1	DN25	DN25	19.5 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Nhà phân phối ủy quyền toàn KASQUAN tại Việt Nam

Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
KQDQ25-1-105G	1	105	45	2860	78	19	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-111G	1	111	45	2860	78	20	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-117G	1	117	45	2860	78	21	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-122G	1	122	45	2860	78	22	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-1-128G	1	128	45	2890	78	23	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-134G	1	134	45	2890	78	24	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-139G	1	139	45	2890	78	25	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-145G	1	145	45	2890	78	26	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-150G	1	150	45	2890	78	27	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-156G	1	156	45	2890	78	28	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-161G	1	161	45	2890	78	29	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-1-166G	1	166	45	2890	78	30	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-11G	3	11	58	2750	78	2	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-3-18G	3	18	58	2750	78	3	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-3-24G	3	24	58	2750	78	4	0.37	DN25	DN25	11 kg
KQDQ25-3-30G	3	30	58	2750	78	5	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-3-36G	3	36	58	2750	78	6	0.55	DN25	DN25	12.1 kg
KQDQ25-3-42G	3	42	58	2860	78	7	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-3-49G	3	49	58	2860	78	8	0.75	DN25	DN25	18.1 kg
KQDQ25-3-55G	3	55	58	2860	78	9	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-3-61G	3	61	58	2860	78	10	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-3-68G	3	68	58	2860	78	11	1.1	DN25	DN25	19.5 kg
KQDQ25-3-75G	3	75	58	2890	78	12	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-80G	3	80	58	2890	78	13	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-86G	3	86	58	2890	78	14	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-92G	3	92	58	2890	78	15	1.5	DN25	DN25	23.3 kg
KQDQ25-3-98G	3	98	58	2890	78	16	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-105G	3	105	58	2890	78	17	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-111G	3	111	58	2890	78	18	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-117G	3	117	58	2890	78	19	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-125G	3	125	58	2890	78	20	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-130G	3	130	58	2890	78	21	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-137G	3	137	58	2890	78	22	2.2	DN25	DN25	27.1 kg
KQDQ25-3-144G	3	144	58	2890	78	23	2.2	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-150G	3	150	58	2890	78	24	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-155G	3	155	58	2890	78	25	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-161G	3	161	58	2890	78	26	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-168G	3	168	58	2890	78	27	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-175G	3	175	58	2890	78	28	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-181G	3	181	58	2890	78	29	3	DN25	DN25	38.8 kg
KQDQ25-3-188G	3	188	58	2890	78	30	3	DN25	DN25	38.8 kg
Tên nhóm: 2										
KQDQ32-4-17	4	17	54	2750	90	2	0.55	DN32	DN32	12.1 kg
KQDQ32-4-26	4	26	54	2750	90	3	0.75	DN32	DN32	18.1 kg
KQDQ32-4-37	4	37	54	2860	90	4	1.1	DN32	DN32	19.5 kg
KQDQ32-4-46	4	46	54	2860	90	5	1.1	DN32	DN32	19.5 kg
KQDQ32-4-55	4	55	54	2890	90	6	1.5	DN32	DN32	23.3 kg
KQDQ32-4-64	4	64	54	2890	90	7	1.5	DN32	DN32	23.3 kg
KQDQ32-4-74	4	74	54	2890	90	8	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-4-83	4	83	54	2890	90	9	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-4-92	4	92	54	2890	90	10	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-4-101	4	101	54	2890	90	11	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-4-111	4	111	54	2890	90	12	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-4-121	4	121	54	2890	90	13	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-4-131	4	131	54	2910	90	14	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-4-141	4	141	54	2910	90	15	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-4-150	4	150	54	2910	90	16	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-4-160	4	160	54	2910	90	17	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-4-169	4	169	54	2915	90	18	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-4-178	4	178	54	2915	90	19	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-4-188	4	188	54	2915	90	20	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-4-198	4	198	54	2915	90	21	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-4-207	4	207	54	2915	90	22	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-4-217	4	217	54	2915	90	23	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-17	5	17	58	2750	90	2	0.55	DN32	DN32	12.1 kg
KQDQ32-5-25	5	25	58	2860	90	3	0.75	DN32	DN32	18.1 kg
KQDQ32-5-44	5	44	58	2860	90	5	1.1	DN32	DN32	19.5 kg
KQDQ32-5-53	5	53	58	2890	90	6	1.5	DN32	DN32	23.3 kg
KQDQ32-5-62	5	62	58	2890	90	7	1.5	DN32	DN32	23.3 kg
KQDQ32-5-71	5	71	58	2890	90	8	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-5-80	5	80	58	2890	90	9	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-5-90	5	90	58	2890	90	10	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-5-99	5	99	58	2890	90	11	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-108	5	108	58	2890	90	12	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-117	5	117	58	2890	90	13	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-126	5	126	58	2910	90	14	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-137	5	137	58	2910	90	15	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-146	5	146	58	2910	90	16	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-155	5	155	58	2910	90	17	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-164	5	164	58	2915	90	18	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-173	5	173	58	2915	90	19	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-191	5	191	58	2915	90	21	5.5	DN32	DN32	55.1 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
KQDQ32-5-200	5	200	58	2915	90	22	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-210	5	210	58	2915	90	23	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-12G	5	12	62	2750	80	2	0.37	DN32	DN32	11 kg
KQDQ32-5-20G	5	20	62	2750	80	3	0.55	DN32	DN32	12.1 kg
KQDQ32-5-27G	5	27	62	2860	80	4	0.75	DN32	DN32	18.1 kg
KQDQ32-5-35G	5	35	62	2860	80	5	1.1	DN32	DN32	19.5 kg
KQDQ32-5-43G	5	43	62	2860	80	6	1.1	DN32	DN32	19.5 kg
KQDQ32-5-50G	5	50	62	2890	80	7	1.5	DN32	DN32	23.3 kg
KQDQ32-5-58G	5	58	62	2890	80	8	1.5	DN32	DN32	23.3 kg
KQDQ32-5-66G	5	66	62	2890	80	9	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-5-73G	5	73	62	2890	80	10	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-5-81G	5	81	62	2890	80	11	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-5-88G	5	88	62	2890	80	12	2.2	DN32	DN32	27.1 kg
KQDQ32-5-95G	5	95	62	2890	80	13	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-103G	5	103	62	2890	80	14	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-111G	5	111	62	2890	80	15	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-119G	5	119	62	2890	80	16	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-127G	5	127	62	2890	80	17	3	DN32	DN32	38.8 kg
KQDQ32-5-134G	5	134	62	2910	80	18	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-142G	5	142	62	2910	80	19	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-150G	5	150	62	2910	80	20	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-158G	5	158	62	2910	80	21	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-166G	5	166	62	2910	80	22	4	DN32	DN32	48.3 kg
KQDQ32-5-174G	5	174	62	2915	80	23	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-182G	5	182	62	2915	80	24	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-190G	5	190	62	2915	80	25	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-198G	5	198	62	2915	80	26	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-205G	5	205	62	2915	80	27	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
KQDQ32-5-212G	5	212	62	2915	80	28	5.5	DN32	DN32	55.1 kg
Tên nhóm: 3										
KQDQ40-8-23	8	23	66	2860	107	2	1.1	DN40	DN40	19.5 kg
KQDQ40-8-34	8	34	66	2890	107	3	1.5	DN40	DN40	23.3 kg
KQDQ40-8-46	8	46	66	2890	107	4	2.2	DN40	DN40	27.1 kg
KQDQ40-8-57	8	57	66	2890	107	5	2.2	DN40	DN40	27.1 kg
KQDQ40-8-69	8	69	66	2890	107	6	3	DN40	DN40	38.8 kg
KQDQ40-8-81	8	81	66	2890	107	7	3	DN40	DN40	38.8 kg
KQDQ40-8-93	8	93	66	2910	107	8	4	DN40	DN40	48.3 kg
KQDQ40-8-105	8	105	66	2910	107	9	4	DN40	DN40	48.3 kg
KQDQ40-8-118	8	118	66	2915	107	10	5.5	DN40	DN40	55.1 kg
KQDQ40-8-130	8	130	66	2915	107	11	5.5	DN40	DN40	55.1 kg
KQDQ40-8-142	8	142	66	2915	107	12	5.5	DN40	DN40	55.1 kg
KQDQ40-8-153	8	153	66	2915	107	13	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-8-165	8	165	66	2915	107	14	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-8-176	8	176	66	2915	107	15	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-8-188	8	188	66	2915	107	16	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-8-200	8	200	66	2915	107	17	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-8-213	8	213	66	2915	107	18	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-8-225	8	225	66	2935	107	19	11	DN40	DN40	113 kg
KQDQ40-8-236	8	236	66	2935	107	20	11	DN40	DN40	113 kg
KQDQ40-10-21	10	21	70	2860	96	2	1.1	DN40	DN40	19.5 kg
KQDQ40-10-32	10	32	70	2890	96	3	1.5	DN40	DN40	23.3 kg
KQDQ40-10-43	10	43	70	2890	96	4	2.2	DN40	DN40	27.1 kg
KQDQ40-10-54	10	54	70	2890	96	5	2.2	DN40	DN40	27.1 kg
KQDQ40-10-65	10	65	70	2890	96	6	3	DN40	DN40	38.8 kg
KQDQ40-10-76	10	76	70	2910	96	7	4	DN40	DN40	48.3 kg
KQDQ40-10-87	10	87	70	2910	96	8	4	DN40	DN40	48.3 kg
KQDQ40-10-98	10	98	70	2910	96	9	4	DN40	DN40	48.3 kg
KQDQ40-10-110	10	110	70	2915	96	10	5.5	DN40	DN40	55.1 kg
KQDQ40-10-122	10	122	70	2915	96	11	5.5	DN40	DN40	55.1 kg
KQDQ40-10-133	10	133	70	2915	96	12	5.5	DN40	DN40	55.1 kg
KQDQ40-10-144	10	144	70	2915	96	13	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-10-155	10	155	70	2915	96	14	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-10-166	10	166	70	2915	96	15	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-10-178	10	178	70	2915	96	16	7.5	DN40	DN40	69.2 kg
KQDQ40-10-190	10	190	70	2935	96	17	11	DN40	DN40	113 kg
KQDQ40-10-202	10	202	70	2935	96	18	11	DN40	DN40	113 kg
KQDQ40-10-214	10	214	70	2935	96	19	11	DN40	DN40	113 kg
KQDQ40-10-226	10	226	70	2935	96	20	11	DN40	DN40	113 kg
Tên nhóm: 4										
KQDQ50-12-25	12	25	67	2890	107	2	1.5	DN50	DN50	23.3 kg
KQDQ50-12-39	12	39	67	2890	107	3	2.2	DN50	DN50	27.1 kg
KQDQ50-12-53	12	53	67	2890	107	4	3	DN50	DN50	38.8 kg
KQDQ50-12-67	12	67	67	2910	107	5	4	DN50	DN50	48.3 kg
KQDQ50-12-80	12	80	67	2915	107	6	5.5	DN50	DN50	55.1 kg
KQDQ50-12-94	12	94	67	2915	107	7	5.5	DN50	DN50	55.1 kg
KQDQ50-12-107	12	107	67	2915	107	8	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-12-121	12	121	67	2915	107	9	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-12-136	12	136	67	2915	107	10	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-12-150	12	150	67	2935	107	11	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-12-168	12	168	67	2935	107	12	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-12-182	12	182	67	2935	107	13	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-12-196	12	196	67	2935	107	14	11	DN50	DN50	113 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Nhà phân phối ủy quyền toàn KASQUAN tại Việt Nam

Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
KQDQ50-15-29	15	29.5	61	2890	108	2	2.2	DN50	DN50	27.1 kg
KQDQ50-15-43	15	45	61	2890	108	3	3	DN50	DN50	38.8 kg
KQDQ50-15-58	15	60	61	2910	108	4	4	DN50	DN50	48.3 kg
KQDQ50-15-72	15	75	61	2915	108	5	5.5	DN50	DN50	55.1 kg
KQDQ50-15-87	15	90	61	2915	108	6	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-15-102	15	106	61	2915	108	7	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-15-117	15	122	61	2935	108	8	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-15-133	15	138	61	2935	108	9	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-15-149	15	155	61	2935	108	10	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-15-165	15	170	61	2935	108	11	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-15-181	15	186	61	2935	108	12	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-15-196	15	202	61	2935	108	13	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-15-212	15	217	61	2935	108	14	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-16-28	16	29.5	61	2890	108	2	2.2	DN50	DN50	27.1 kg
KQDQ50-16-42	16	44	61	2890	108	3	3	DN50	DN50	38.8 kg
KQDQ50-16-57	16	59	61	2910	108	4	4	DN50	DN50	48.3 kg
KQDQ50-16-71	16	74	61	2915	108	5	5.5	DN50	DN50	55.1 kg
KQDQ50-16-86	16	89	61	2915	108	6	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-16-100	16	105	61	2915	108	7	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-16-115	16	121	61	2935	108	8	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-16-130	16	137	61	2935	108	9	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-16-145	16	153	61	2935	108	10	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-16-160	16	168	61	2935	108	11	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-16-175	16	184	61	2935	108	12	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-16-190	16	200	61	2935	108	13	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-16-206	16	216	61	2935	108	14	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-20-28	20	28	70	2890	110	2	3	DN50	DN50	38.8 kg
KQDQ50-20-43	20	43	70	2910	110	3	4	DN50	DN50	48.3 kg
KQDQ50-20-58	20	58	70	2915	110	4	5.5	DN50	DN50	55.1 kg
KQDQ50-20-74	20	74	70	2915	110	5	7.5	DN50	DN50	69.2 kg
KQDQ50-20-90	20	90	70	2935	110	6	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-20-105	20	105	70	2935	110	7	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-20-120	20	120	70	2935	110	8	11	DN50	DN50	113 kg
KQDQ50-20-135	20	135	70	2935	110	9	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-20-150	20	150	70	2935	110	10	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-20-165	20	165	70	2935	110	11	15	DN50	DN50	123 kg
KQDQ50-20-180	20	180	70	2935	110	12	18.5	DN50	DN50	142 kg
KQDQ50-20-196	20	195	70	2935	110	13	18.5	DN50	DN50	142 kg
KQDQ50-20-210	20	210	70	2935	110	14	18.5	DN50	DN50	142 kg
Tên nhóm: 5										
KQDQ65-32-14	32	14	70	2890	120	1	2.2	DN65	DN65	27.1 kg
KQDQ65-32-22	32	22	70	2890	120	2	3	DN65	DN65	38.8 kg
KQDQ65-32-29	32	29	70	2910	120	2	4	DN65	DN65	48.3 kg
KQDQ65-32-39	32	39	70	2915	120	3	5.5	DN65	DN65	55.1 kg
KQDQ65-32-44	32	44	70	2915	120	3	7.5	DN65	DN65	69.2 kg
KQDQ65-32-56	32	56	70	2915	120	4	7.5	DN65	DN65	69.2 kg
KQDQ65-32-59	32	59	70	2935	120	4	11	DN65	DN65	113 kg
KQDQ65-32-65	32	65	70	2935	120	5	11	DN65	DN65	113 kg
KQDQ65-32-74	32	74	70	2935	120	5	11	DN65	DN65	113 kg
KQDQ65-32-82	32	82	70	2935	120	6	11	DN65	DN65	113 kg
KQDQ65-32-90	32	90	70	2935	120	6	15	DN65	DN65	123 kg
KQDQ65-32-99	32	99	70	2935	120	7	15	DN65	DN65	123 kg
KQDQ65-32-106	32	106	70	2935	120	7	15	DN65	DN65	123 kg
KQDQ65-32-111	32	111	70	2935	120	8	15	DN65	DN65	123 kg
KQDQ65-32-123	32	123	70	2935	120	8	18.5	DN65	DN65	142 kg
KQDQ65-32-135	32	135	70	2935	120	9	18.5	DN65	DN65	142 kg
KQDQ65-32-140	32	140	70	2935	120	9	18.5	DN65	DN65	142 kg
KQDQ65-32-150	32	150	70	2950	120	10	22	DN65	DN65	182 kg
KQDQ65-32-156	32	156	70	2950	120	10	22	DN65	DN65	182 kg
KQDQ65-32-165	32	165	70	2950	120	11	22	DN65	DN65	182 kg
KQDQ65-32-172	32	172	70	2950	120	11	22	DN65	DN65	182 kg
KQDQ65-32-180	32	180	70	2960	120	12	30	DN65	DN65	246 kg
KQDQ65-32-188	32	188	70	2960	120	12	30	DN65	DN65	246 kg
KQDQ65-32-198	32	198	70	2960	120	13	30	DN65	DN65	246 kg
KQDQ65-32-205	32	205	70	2960	120	13	30	DN65	DN65	246 kg
KQDQ65-32-213	32	213	70	2960	120	14	30	DN65	DN65	246 kg
KQDQ65-32-220	32	220	70	2960	120	14	30	DN65	DN65	246 kg
Tên nhóm: 6										
KQDQ80-45-17	45	17	75	2910	126.5	1	4	DN80	DN80	48.3 kg
KQDQ80-45-26	45	26	75	2915	126.5	2	5.5	DN80	DN80	55.1 kg
KQDQ80-45-35	45	35	75	2915	126.5	2	7.5	DN80	DN80	69.2 kg
KQDQ80-45-44	45	44	75	2935	126.5	3	11	DN80	DN80	113 kg
KQDQ80-45-53	45	53	75	2935	126.5	3	11	DN80	DN80	113 kg
KQDQ80-45-62	45	62	75	2935	126.5	4	15	DN80	DN80	123 kg
KQDQ80-45-71	45	71	75	2935	126.5	4	15	DN80	DN80	123 kg
KQDQ80-45-79	45	79	75	2935	126.5	5	15	DN80	DN80	123 kg
KQDQ80-45-88	45	88	75	2935	126.5	5	18.5	DN80	DN80	142 kg
KQDQ80-45-98	45	98	75	2935	126.5	6	18.5	DN80	DN80	142 kg
KQDQ80-45-107	45	107	75	2935	126.5	6	22	DN80	DN80	182 kg
KQDQ80-45-116	45	116	75	2935	126.5	7	22	DN80	DN80	182 kg
KQDQ80-45-125	45	125	75	2960	126.5	7	30	DN80	DN80	246 kg
KQDQ80-45-133	45	133	75	2960	126.5	8	30	DN80	DN80	246 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
KQDQ80-45-142	45	142	75	2960	126.5	8	30	DN80	DN80	246 kg
KQDQ80-45-151	45	151	75	2960	126.5	9	30	DN80	DN80	246 kg
KQDQ80-45-160	45	160	75	2960	126.5	9	30	DN80	DN80	246 kg
KQDQ80-45-169	45	169	75	2960	126.5	10	37	DN80	DN80	265 kg
KQDQ80-45-178	45	178	75	2960	126.5	10	37	DN80	DN80	265 kg
KQDQ80-45-188	45	188	75	2960	126.5	11	37	DN80	DN80	265 kg
KQDQ80-45-197	45	197	75	2960	126.5	11	45	DN80	DN80	323 kg
KQDQ80-45-206	45	206	75	2960	126.5	12	45	DN80	DN80	323 kg
KQDQ80-45-215	45	215	75	2960	126.5	12	45	DN80	DN80	323 kg
Tên nhóm: 7										
KQDQ100-64-20	64	20	76	2915	142	1	5.5	DN100	DN100	55.1 kg
KQDQ100-64-28	64	28	76	2915	142	2	7.5	DN100	DN100	69.2 kg
KQDQ100-64-35	64	35	76	2935	142	2	11	DN100	DN100	113 kg
KQDQ100-64-42	64	42	76	2935	142	2	11	DN100	DN100	113 kg
KQDQ100-64-48	64	48	76	2935	142	3	15	DN100	DN100	123 kg
KQDQ100-64-55	64	55	76	2935	142	3	15	DN100	DN100	123 kg
KQDQ100-64-62	64	62	76	2935	142	3	18.5	DN100	DN100	142 kg
KQDQ100-64-70	64	70	76	2935	142	4	18.5	DN100	DN100	142 kg
KQDQ100-64-77	64	77	76	2950	142	4	22	DN100	DN100	182 kg
KQDQ100-64-84	64	84	76	2950	142	4	22	DN100	DN100	182 kg
KQDQ100-64-90	64	90	76	2960	142	5	30	DN100	DN100	246 kg
KQDQ100-64-97	64	97	76	2960	142	5	30	DN100	DN100	246 kg
KQDQ100-64-104	64	104	76	2960	142	5	30	DN100	DN100	246 kg
KQDQ100-64-111	64	111	76	2960	142	6	30	DN100	DN100	246 kg
KQDQ100-64-118	64	118	76	2960	142	6	37	DN100	DN100	265 kg
KQDQ100-64-125	64	125	76	2960	142	6	37	DN100	DN100	265 kg
KQDQ100-64-133	64	133	76	2960	142	7	37	DN100	DN100	265 kg
KQDQ100-64-140	64	140	76	2960	142	7	37	DN100	DN100	265 kg
KQDQ100-64-147	64	147	76	2960	142	7	45	DN100	DN100	323 kg
KQDQ100-64-156	64	156	76	2960	142	8	45	DN100	DN100	323 kg
KQDQ100-64-163	64	163	76	2960	142	8	45	DN100	DN100	323 kg
KQDQ100-64-170	64	170	76	2960	142	8	45	DN100	DN100	323 kg
KQDQ100-90-20	90	20	77	2915	145.5	1	7.5	DN100	DN100	69.2 kg
KQDQ100-90-31	90	31	77	2935	145.5	2	11	DN100	DN100	113 kg
KQDQ100-90-41	90	41	77	2935	145.5	2	15	DN100	DN100	123 kg
KQDQ100-90-53	90	53	77	2935	145.5	3	18.5	DN100	DN100	142 kg
KQDQ100-90-63	90	63	77	2950	145.5	3	22	DN100	DN100	182 kg
KQDQ100-90-73	90	73	77	2960	145.5	4	30	DN100	DN100	246 kg
KQDQ100-90-83	90	83	77	2960	145.5	4	30	DN100	DN100	246 kg
KQDQ100-90-94	90	94	77	2960	145.5	5	37	DN100	DN100	265 kg
KQDQ100-90-104	90	104	77	2960	145.5	5	37	DN100	DN100	265 kg
KQDQ100-90-116	90	116	77	2960	145.5	6	45	DN100	DN100	323 kg
KQDQ100-90-126	90	126	77	2960	145.5	6	45	DN100	DN100	323 kg
Tên nhóm: 8										
KQDQ150-125-25	125	25	77	2945	162	1	15	DN150	DN150	123 kg
KQDQ150-125-33	125	33	77	2940	162	2	18.5	DN150	DN150	142 kg
KQDQ150-125-42	125	42	77	2955	162	2	22	DN150	DN150	182 kg
KQDQ150-125-50	125	50	79	2960	162	2	30	DN150	DN150	246 kg
KQDQ150-125-58	125	58	79	2960	162	3	30	DN150	DN150	246 kg
KQDQ150-125-67	125	67	79	2960	162	3	37	DN150	DN150	265 kg
KQDQ150-125-75	125	75	80	2960	162	3	37	DN150	DN150	265 kg
KQDQ150-125-85	125	85	80	2965	162	4	45	DN150	DN150	323 kg
KQDQ150-125-94	125	94	80	2965	162	4	45	DN150	DN150	323 kg
KQDQ150-125-103	125	103	80	2965	162	4	55	DN150	DN150	413 kg
KQDQ150-125-118	125	118	80	2970	162	5	55	DN150	DN150	413 kg
KQDQ150-155-18	155	18	77	2945	174	1	11	DN150	DN150	113 kg
KQDQ150-155-25	155	25	77	2940	174	1	15	DN150	DN150	123 kg
KQDQ150-155-30	155	30	77	2955	174	1	18.5	DN150	DN150	142 kg
KQDQ150-155-38	155	38	78	2960	174	2	22	DN150	DN150	182 kg
KQDQ150-155-45	155	45	78	2960	174	2	30	DN150	DN150	246 kg
KQDQ150-155-50	155	50	78	2960	174	2	30	DN150	DN150	246 kg
KQDQ150-155-57	155	57	78	2960	174	2	37	DN150	DN150	265 kg
KQDQ150-155-62	155	62	78	2965	174	2	37	DN150	DN150	265 kg
KQDQ150-155-69	155	69	79	2965	174	3	45	DN150	DN150	323 kg
KQDQ150-155-74	155	74	79	2965	174	3	45	DN150	DN150	323 kg
KQDQ150-155-81	155	81	79	2970	174	3	55	DN150	DN150	413 kg
KQDQ150-155-86	156	86	79	2970	174	3	55	DN150	DN150	413 kg
KQDQ150-155-93	157	93	79	2970	174	3	55	DN150	DN150	413 kg

Ghi chú: Giá liên hệ số 097.451.0188

Thân: SS304/SS316L

Trục: SS304/SS316L

Cánh bơm: SS304/SS316L

Phốt: Phốt cơ khí

Nhiệt độ chất lỏng: Standard -20~70°C, High-configuration 70~120°C