

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
Tên nhóm: 1									
50KQL11-10-0.75/2	11	10	66	2960	100	0.75	DN50	DN50	18.1 kg
50KQL12.5-12.5-1.1/2	12.5	12.5	66,2	2960	108	1.1	DN50	DN50	19.5 kg
50KQL11-16-1.1/2	11	16	61	2960	114	1.1	DN50	DN50	19.5 kg
50KQL12.5-20-1.5/2	12.5	20	62,1	2960	126	1.5	DN50	DN50	23.3 kg
50KQL10-27-1.5/2	10	27	57	2960	142	1.5	DN50	DN50	23.3 kg
50KQL12.5-32-2.2/2	12.5	32	59	2960	153	2.2	DN50	DN50	27.1 kg
50KQL10-36-3/2	10	36	49	2960	166	3	DN50	DN50	38.8 kg
50KQL12-44-4/2	11.7	44	50	2960	182	4	DN50	DN50	48.3 kg
50KQL12.5-50-5.5/2	12.5	50	52	2960	190	5.5	DN50	DN50	55.1 kg
Tên nhóm: 2									
65KQL22-10-1.1/2	22.3	10	65	2960	104	1.1	DN65	DN65	19.5 kg
65KQL25-12.5-1.5/2	25	12.5	65,5	2960	112	1.5	DN65	DN65	23.3 kg
65KQL22-16-2.2/2	22.3	16	68	2960	122	2.2	DN65	DN65	27.1 kg
65KQL25-20-2.2/2	25	20	71,4	2960	125	2.2	DN65	DN65	27.1 kg
65KQL20-24-2.2/2	20	24	68	2960	134	2.2	DN65	DN65	27.1 kg
65KQL23-28-3/2	23	28	68	2960	143	3	DN65	DN65	38.8 kg
65KQL25-32-4/2	25	32	69	2960	154	4	DN65	DN65	48.3 kg
65KQL22-38-5.5/2	21.8	38	62	2960	168	5.5	DN65	DN65	55.1 kg
65KQL23-44-5.5/2	23.4	44	63	2960	180	5.5	DN65	DN65	55.1 kg
65KQL25-50-7.5/2	25	50	64	2960	193	7.5	DN65	DN65	69.2 kg
KQL65/80-0.75/2	28	4	50,5	2960	91	0.75	DN65	DN65	18 kg
Tên nhóm: 3									
80KQL44-38-7.5/2	44	38	70	2960	172	7.5	DN80	DN80	69.2 kg
80KQL45-10-2.2/2	45	10	72	2960	107	2.2	DN80	DN80	27.1 kg
80KQL45-16-3/2	45	16	76,4	2960	125	3	DN80	DN80	38.8 kg
80KQL47-28-5.5/2	47	28	75	2960	157	5.5	DN80	DN80	55.1 kg
80KQL47-44-11/2	47	44	70	2960	181	11	DN80	DN80	113 kg
80KQL47-70-18.5/2	47	70	66	2960	227	18.5	DN80	DN80	142 kg
80KQL47-113-30/2	47	113	56	2960	284	30	DN80	DN80	246 kg
80KQL50-12.5-3/2	50	12.5	75	2960	119	3	DN80	DN80	38.8 kg
80KQL50-20-4/2	50	20	78	2960	135	4	DN80	DN80	48.3 kg
80KQL50-32-7.5/2	50	32	76	2960	165	7.5	DN80	DN80	69.2 kg
80KQL50-50-15/2	50	50	71,4	2960	191	15	DN80	DN80	123 kg
80KQL50-80-22/2	50	80	68	2960	240	22	DN80	DN80	182 kg
80KQL50-125-37/2	50	125	57	2960	302	37	DN80	DN80	265 kg
80KQL23-28-4/4	23	28	52	1480	284	4	DN80	DN80	63.2 kg
80KQL25-20-3/4	25	20	59	1480	240	3	DN80	DN80	46 kg
80KQL25-32-5.5/4	25	32	52,6	1480	302	5.5	DN80	DN80	71.2 kg
80KQL35-34-5.5/2	35	34	71	2960	166	5.5	DN80	DN80	55.1 kg
80KQL40-24-4/2	40	24	75	2960	145	4	DN80	DN80	48.3 kg
80KQL40-85-22/2	40	85	54	2960	252	22	DN80	DN80	182 kg
80KQL43-60-15/2	43	60	66	2960	211	15	DN80	DN80	123 kg
80KQL43-101-30/2	43	101	55	2960	284	30	DN80	DN80	246 kg
KQL80/70-1.1/2	53	4	54	2960	104	1.1	DN80	DN80	19.5 kg
KQL80/80-1.5/2	70	4	51	2960	108	1.5	DN80	DN80	23.3 kg
KQL80/80-2.2/2(I)	84	4	50	2960	109	2.2	DN80	DN80	25.1 kg
Tên nhóm: 4									
100KQL100-12.5-5.5/2	100	12.5	78	2960	128	5.5	DN100	DN100	55.1 kg
100KQL85-16-5.5/2	85	16	79	2960	128	5.5	DN100	DN100	55.1 kg
100KQL95-20-7.5/2	95	20	80	2960	140	7.5	DN100	DN100	69.2 kg
100KQL80-24-7.5/2	80	24	79	2960	145	7.5	DN100	DN100	69.2 kg
100KQL94-28-11/2	94	28	78	2960	156	11	DN100	DN100	113 kg
100KQL100-32-15/2	100	32	79	2960	163	15	DN100	DN100	123 kg
100KQL115-34-15/2	115	34	80	2960	168	15	DN100	DN100	123 kg
100KQL94-44-18.5/2	94	44	78	2960	200	18.5	DN100	DN100	142 kg
100KQL100-50-22/2	100	50	79	2960	211	22	DN100	DN100	182 kg
100KQL87-60-30/2	87	60	73	2960	221	30	DN100	DN100	246 kg
100KQL94-70-30/2	94	70	74	2960	236	30	DN100	DN100	246 kg
100KQL100-80-37/2	100	80	75	2960	254	37	DN100	DN100	265 kg
100KQL82-85-37/2	82	85	66	2960	248	37	DN100	DN100	265 kg
100KQL90-101-45/2	90	101	67	2960	269	45	DN100	DN100	323 kg
100KQL95-113-55/2	95	113	68	2960	285	55	DN100	DN100	413 kg
100KQL100-125-75/2	100	125	69	2960	308	75	DN100	DN100	546 kg
100KQL50-8-2.2/4	50	8	77	1480	163	2.2	DN100	DN100	41.5 kg
100KQL45-10-2.2/4	45	10	72	1480	193	2.2	DN100	DN100	41.5 kg
100KQL50-12.5-3/4	50	12.5	73	1480	210	3	DN100	DN100	46 kg
100KQL47-17-4/4	47	17	70	1480	239	4	DN100	DN100	63.2 kg
100KQL50-20-5.5/4	50	20	71	1480	254	5.5	DN100	DN100	71.2 kg
100KQL47-28-7.5/4	47	28	64	1480	285	7.5	DN100	DN100	85.1 kg
100KQL50-32-11/4	50	32	65	1480	303	11	DN100	DN100	121 kg
100KQL60-16-4/2	60	16	77	2960	124	4	DN100	DN100	48.3 kg
100KQL70-20-5.5/2	70	20	78	2960	134	5.5	DN100	DN100	55.1 kg
100KQL70-26-7.5/2	70	26	77	2960	148	7.5	DN100	DN100	69.2 kg
100KQL75-32-11/2	75	32	78	2960	162	11	DN100	DN100	113 kg
100KQL68-38-11/2	68	38	74	2960	180	11	DN100	DN100	113 kg
100KQL72-44-15/2	72	44	75	2960	191	15	DN100	DN100	123 kg
100KQL75-50-18.5/2	75	50	76	2960	203	18.5	DN100	DN100	142 kg
100KQL89-10-4/2	89	10	77	2960	118	4	DN100	DN100	48.3 kg
KQL100/125-2.2/4	100	5	71	1480	157	2.2	DN100	DN100	41.5 kg
Tên nhóm: 5									

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHÀI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội
 Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội
 MST: 0111438800
 Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
125KQL100-32-15/4	100	32	74	1480	318	15	DN125	DN125	142 kg
125KQL100-50-30/4	100	50	69	1480	373	30	DN125	DN125	284 kg
125KQL100-5-2.2/4	100	5	78	1480	161.5	2.2	DN125	DN125	41.5 kg
125KQL100-8-4/4	100	8	80	1480	177	4	DN125	DN125	63.2 kg
125KQL120-16-7.5/4	120	16	80	1480	239	7.5	DN125	DN125	85.1 kg
125KQL134-88-55/2	134	88	73	2960	270	55	DN125	DN125	413 kg
125KQL138-24-15/2	138	24	80	2960	155	15	DN125	DN125	123 kg
125KQL138-38-22/2	138	38	80	2960	187	22	DN125	DN125	182 kg
125KQL138-60-37/2	138	60	78	2960	219	37	DN125	DN125	265 kg
125KQL143-100-75/2	143	100	74	2960	286	75	DN125	DN125	546 kg
125KQL143-10-7.5/2	143	10	74	2960	138	7.5	DN125	DN125	69.2 kg
125KQL143-16-11/2	143	16	79	2960	140	11	DN125	DN125	113 kg
125KQL150-110-75/2	150	110	75	2960	293	75	DN125	DN125	546 kg
125KQL150-28-18.5/2	150	28	81	2960	163	18.5	DN125	DN125	142 kg
125KQL150-44-30/2	150	44	81	2960	200	30	DN125	DN125	246 kg
125KQL150-70-45/2	150	70	79	2960	235	45	DN125	DN125	323 kg
125KQL160-12.5-11/2	160	12.5	75	2960	145.5	11	DN125	DN125	113 kg
125KQL160-125-90/2	160	125	76	2960	314	90	DN125	DN125	569 kg
125KQL160-20-15/2	160	20	81	2960	150	15	DN125	DN125	123 kg
125KQL160-32-22/2	160	32	82	2960	171	22	DN125	DN125	182 kg
125KQL160-50-37/2	160	50	82	2960	385	37	DN125	DN125	265 kg
125KQL160-80-55/2	160	80	80	2960	252	55	DN125	DN125	413 kg
125KQL79-20-7.5/4	79	20	72	1480	259	7.5	DN125	DN125	85.1 kg
125KQL87-15-5.5/4	87	15	80	1480	220	5.5	DN125	DN125	71.2 kg
125KQL87-38-18.5/4	87	38	70	1480	333	18.5	DN125	DN125	181 kg
125KQL87-6-3/4	87	6	79	1480	160	3	DN125	DN125	46 kg
125KQL91-27-11/4	91	27	73	1480	296	11	DN125	DN125	121 kg
125KQL93-17-7.5/4	93	7.5	80	1480	235	7.5	DN125	DN125	85.1 kg
125KQL94-44-22/4	94	44	68	1480	352	22	DN125	DN125	209 kg
125KQL100-12.5-5.5/4	100	12.5	80	1480	210	5.5	DN125	DN125	71.2 kg
125KQL100-20-11/4	100	20	78.5	1480	248	11	DN125	DN125	121 kg
KQL125/125-3/4(I)A	150	5	68	1480	170	3	DN125	DN125	46 kg
KQL125/125-4/4(I)	180	5	70	1480	175	4	DN125	DN125	63.2 kg
Tên nhóm: 6									
150KQL138-38-22/4	138	38	75	1480	333	22	DN150	DN150	209 kg
150KQL140-20-11/4	140	20	79	1480	256	11	DN150	DN150	121 kg
150KQL150-28-18.5/4	150	28	78	1480	305	18.5	DN150	DN150	181 kg
150KQL150-44-30/4	150	44	73	1480	358	30	DN150	DN150	284 kg
150KQL160-24-15/4	160	24	78	1480	278	15	DN150	DN150	142 kg
150KQL160-32-22/4	160	32	79	1480	323	22	DN150	DN150	209 kg
150KQL160-50-37/4	160	50	74.7	1480	385	37	DN150	DN150	328 kg
150KQL173-24-18.5/4	173	24	79	1480	291	18.5	DN150	DN150	181 kg
150KQL173-60-55/4	173	60	69	1480	424	55	DN150	DN150	442 kg
150KQL179-10-11/4	179	10	80	1480	205	11	DN150	DN150	121 kg
150KQL180-16-11/4	180	16	81.8	1480	240	11	DN150	DN150	121 kg
150KQL187-44-37/4	187	44	76	1480	361	37	DN150	DN150	328 kg
150KQL187-70-75/4	187	70	70	1480	456	75	DN150	DN150	569 kg
150KQL200-12.5-11/4	200	12.5	82	1480	229	12.5	DN150	DN150	121 kg
150KQL200-20-15/4	200	20	82.8	1480	270	15	DN150	DN150	142 kg
150KQL200-28-22/4	200	28	81.7	1480	316	22	DN150	DN150	209 kg
150KQL200-32-30/4	200	32	81.7	1480	328	30	DN150	DN150	284 kg
150KQL200-38-30/4	200	38	80	1480	343	30	DN150	DN150	284 kg
150KQL200-50-45/4	200	50	77	1480	386	45	DN150	DN150	363 kg
150KQL200-80-75/4	200	80	71.3	1480	489	75	DN150	DN150	569 kg
150KQL240-20-18.5/4	240	20	82	1480	277	18.5	DN150	DN150	181 kg
150KQL240-32-30/4	240	32	80	1480	341	30	DN150	DN150	284 kg
150KQL180-70-55/2	180	70	74	2960	248	55	DN125	DN150	413 kg
150KQL200-80-75/2	200	80	75	2960	268	75	DN125	DN150	546 kg
KQL150/160-5.5/4	180	8	78	1480	189	5.5	DN150	DN150	71.2 kg
KQL150/125-5.5/4	233	5	70	1480	187	5.5	DN150	DN150	71.2 kg
KQL150/125-7.5/4(I)	286	5	70	1480	196	7.5	DN150	DN150	85.1 kg
Tên nhóm: 7									
200KQL280-16-18.5/4	280	16	82	1480	245	18.5	DN200	DN200	181 kg
200KQL300-12.5-15/4	300	12.5	83	1480	241	15	DN200	DN200	142 kg
200KQL245-24-22/4	245	24	82	1480	295	22	DN200	DN200	209 kg
200KQL300-32-37/4	300	32	83.8	1480	336	37	DN200	DN200	328 kg
200KQL270-44-45/4	270	44	80	1480	378	45	DN200	DN200	363 kg
200KQL262-60-75/4	262	60	67	1480	433	75	DN200	DN200	569 kg
200KQL358-10-15/4	358	10	81	1480	235	15	DN200	DN200	142 kg
200KQL358-16-22/4	358	16	83	1480	258	22	DN200	DN200	209 kg
200KQL340-24-30/4	340	24	81.5	1480	303	30	DN200	DN200	284 kg
200KQL360-28-37/4	360	28	83	1480	320	37	DN200	DN200	328 kg
200KQL440-32-55/4	440	32	84.3	1480	342	55	DN200	DN200	442 kg
200KQL370-40-55/4	370	40	82	1480	366	55	DN200	DN200	442 kg
200KQL346-60-90/4	346	60	75	1480	436	90	DN200	DN200	639 kg
200KQL280-70-90/4	280	70	69	1480	455	90	DN200	DN200	639 kg
200KQL374-70-110/4	374	70	77	1480	465	110	DN200	DN200	939 kg
200KQL374-44-75/4	374	44	81	1480	368	75	DN200	DN200	569 kg
200KQL340-36-45/4	340	36	80	1480	345	45	DN200	DN200	363 kg
200KQL390-32-45/4	390	32	83.9	1480	342	45	DN200	DN200	363 kg
200KQL400-12.5-18.5/4	400	12.5	82	1480	252.5	18.5	DN200	DN200	181 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp(m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
200KQL280-10-11/4	280	10	82	1480	228	11	DN200	DN200	121 kg
200KQL300-20-22/4	300	20	84	1480	279	22	DN200	DN200	209 kg
200KQL280-28-30/4	280	28	82	1480	318	30	DN200	DN200	284 kg
200KQL260-38-45/4	260	38	79	1480	338	45	DN200	DN200	363 kg
200KQL300-48-55/4	300	48	81,6	1480	398	55	DN200	DN200	442 kg
200KQL300-80-110/4	300	80	70	1480	486	110	DN200	DN200	939 kg
200KQL400-20-30/4	400	20	84	1480	273	30	DN200	DN200	284 kg
200KQL400-50-75/4	400	50	82,6	1480	390	75	DN200	DN200	569 kg
200KQL400-80-132/4	400	80	78,5	1480	492	132	DN200	DN200	1033 kg
KQL200/160A-11/4	336	7	75	1480	223	11	DN200	DN200	121 kg
KQL200/200A-15/4	400	8	78	1480	235	15	DN200	DN200	142 kg
Tên nhóm: 8									
250KQL600-38-90/4	600	38	81	1480	360	90	DN250	DN250	639 kg
250KQL660-44-110/4	660	44	83	1480	392	110	DN250	DN250	939 kg
250KQL720-50-132/4	720	50	85,8	1480	408	132	DN250	DN250	1033 kg
250KQL600-50-110/4N	600	50	85	1480	404	110	DN250	DN250	939 kg
250KQL600-24-55/4	600	24	83	1480	295	55	DN250	DN250	442 kg
250KQL660-28-75/4	660	28	83	1480	320	75	DN250	DN250	569 kg
250KQL720-32-90/4	720	32	85,8	1480	340	90	DN250	DN250	639 kg
250KQL490-17-30/4	490	17	83,5	1480	270	30	DN250	DN250	284 kg
250KQL520-20-37/4	520	20	84,5	1480	292	37	DN250	DN250	328 kg
250KQL500-25-45/4	500	25	84,7	1480	308	45	DN250	DN250	363 kg
250KQL500-28-55/4	500	28	83	1480	316	55	DN250	DN250	442 kg
250KQL550-32-75/4	550	32	85	1480	337	75	DN250	DN250	569 kg
250KQL480-60-132/4	480	60	79	1480	452	132	DN250	DN250	1033 kg
250KQL515-70-160/4	515	70	80	1480	475	160	DN250	DN250	1126 kg
250KQL550-80-200/4	550	80	81,6	1480	502	200	DN250	DN250	1238 kg
250KQL500-41-75/4N	500	41	83	1480	378	75	DN250	DN250	569 kg
250KQL500-44-90/4N	500	44	83	1480	391	90	DN250	DN250	639 kg
250KQL500-50-90/4N	500	50	84,1	1480	406	90	DN250	DN250	639 kg
KQL250/200B-18.5/4	500	8	79	1480	232	18.5	DN250	DN250	181 kg
KQL250/200A-22/4	500	10	81	1480	250	22	DN250	DN250	209 kg
Tên nhóm: 9									
300KQL660-18-45/4	660	18	82	1480	285	45	DN300	DN300	363 kg
300KQL720-20-55/4	720	20	84,2	1480	305	55	DN300	DN300	442 kg
300KQL600-24-55/4	600	24	81	1480	311	55	DN300	DN300	442 kg
300KQL660-28-75/4	660	28	83	1480	285	75	DN300	DN300	569 kg
300KQL720-32-90/4	720	32	85,8	1480	305	90	DN300	DN300	639 kg
300KQL600-38-90/4	600	38	81	1480	311	90	DN300	DN300	639 kg
300KQL660-44-110/4	660	44	83	1480	330	110	DN300	DN300	939 kg
300KQL720-50-132/4	720	50	85,8	1480	346	132	DN300	DN300	1033 kg
300KQL820-17-55/4	820	17	80	1480	314	55	DN300	DN300	442 kg
300KQL820-24-75/4	820	24	82	1480	330	75	DN300	DN300	569 kg
300KQL900-28-90/4	900	28	84,5	1480	349	90	DN300	DN300	639 kg
300KQL900-32-110/4	900	32	86,3	1480	365	110	DN300	DN300	939 kg

Ghi chú: Giá liên hệ số 097.451.0188**Thân: Gang HT/Gang QT****Trục: Thép 45#/SS420 (2Cr13)****Cánh bơm: Gang HT/SS304/SS316/SS316L****Phốt: Phốt cơ khí****Nhiệt độ chất lỏng: Standard ≤80°C, High-configuration ≤120°C**